

Produkt informasjon:

Bunnlist

Til korrekt fugedimensjonering, runde, lukkede celler

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Bunnlist brukes som underlag ved fugging med elastiske fugemasser, for å sikre korrekt dimensjonering og at fugemassen ikke kleber i bunnen av fugen. Dermed oppnås forbedrede bevegelsesmessige egenskaper og lengere holdbarhet av fugen.

Bunnlist består av runde profiler med lukkede celler, og kan derfor brukes til både utvendige og innvendige fuger.

Bunnlist leveres i diametre fra 6 mm - 50 mm.



Bunnlist brukes som underlag ved fugging, for å sikre korrekt dimensjonering og at fugemassen ikke setter seg fast i bunnen av fugen.

Fysiske / kjemiske data:

Bunnlist:

Type: Polyethylenskum, rund profil med lukkede celler
Farge: Grå

Bruksanvisning: Den korrekte størrelsen på en bunnlist velges på bakgrunn av fugens størrelse og den valgte fugemassetype.

Bunnlist brukes til både elastiske og plasto-elastiske fugemasser.

VIKTIG: Hvis bunnlisten skades i overflaten ved isetting bør det ventes med å fuge i 24 timer. En skade på bunnlisten kan gi "luftbobler" i overflaten av fugemassen. Alternativt må man skifte ut den isatte bunnlisten.

Bunnlist har lukkede celler, som minimerer muligheten for å ta opp fukt. Den kan derfor brukes til både innvendige og utvendige fuger.

Størrelsen på bunnlisten velges slik at diameteren er cirka 25 % større enn fugens bredde og dermed holdes fast i hele fugens lengde.

Bruk: Bunnlisten plasseres i den korrekte dybden som er avhengig av fugens størrelse og den valgte fugemassetype.

Bunnlisten presses på plass med et bløtt instrument, f.eks. den runde siden på en fugepinn. Unngå å skade og strekke bunnlisten ved isettelse.

Vår informasjon er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater som oppnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

Norebo AS, Liamyrane 10, Postboks 2608 Liamyrane, N-5828 Bergen, Norge.
post@norebo.no Tlf. +4755 19 9240 - Fax. +4755 19 9249